Lastadia 2
RZUT III PIĘTRA
skala 1:100



LEGENDA:

Układ ścian:

- ściany istniejące
- ściany projektowane murowanez cegły pełnej lub bloczków silikatowych lub ceramicznych
- ściany projektowane żelbetowe
- ściany projektowane G-K
- ściany projektowane szklane

Oznaczenia:

- HP — SZAFKA HYDRANTOWA: podtynkowa, 70x25cm, h=75cm kolor wg projektu wnętrz
- wentylacja mechaniczna nawiewna
- wentylacja mechaniczna wywiewna
- H=2,77 — wysokość pomieszczenia w świetle

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI - III PIĘTRO

NR POM.	NAZWA POMIESZCZENIA	ILOŚĆ OSÓB	POW /M2/
K3.1	KOMUNIKACJA	-	52.32
K3.2	KOMUNIKACJA	-	65.27
K3.3	WINDA	-	4.74
3.01	POK. BIUROWY	1	24.54
3.02	POK. BIUROWY	1	23.22
3.03	POK. BIUROWY	2	23.62
3.04	GM KASA	-	7.55
3.05	POK. BIUROWY	1	15.13
3.06	POK. BIUROWY	1	18.07
3.07	POK. BIUROWY	5	39.53
3.08	POK. BIUROWY	5	51.61
3.09	POK. BIUROWY	4	46.65
3.10	TOALETA DAMSKA	-	13.89
3.11	TOALETA MĘSKA	-	13.45
3.12	POM. SOCJALNE	-	18.88
3.13	POK. BIUROWY	1	12.31
3.14	SERWEROWNIA	-	6.16
3.15	POK. BIUROWY	2	20.13
3.16	POK. BIUROWY	1	26.11
3.17	POK. BIUROWY	1	23.19
3.18	POK. BIUROWY	2	30.63
		SUMA	**536.99**

UWAGA:

- Rzut wykonany na wysokości 200cm od poziomu projektowanej posadzki.
- Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie.
- Wymiary okien podano w świetle otworu w konstrukcji . Podane wymiary sprawdzić na budowie przed zamówieniem okien.
- Wymiary drzwi podano w świetle ościeżnicy. Podane wymiary sprawdzić na budowie przed zamówieniem drzwi.
- Szyb windowy żelbetowy. Dźwig osobowy przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych oraz osób na noszach, kabina 110 x 210cm, nadszybie windy h=310cm, podszybie windy h=70cm, napęd elektryczny. Po wyborze producenta dźwigu należy dokonać aktualizacji otworowania szybu po konsultacji z projektantem.
- Wszystkie wysokości nadproży domierzyć i uregulować wysokość w stosunku do poziomów projektowanych posadzek. Minimalna wysokość otworów w stanie surowym powinna wynosić 212cm.
- Ściany klatek schodowych docieplić płytami z pianki PIR lub pianki rezolowej gr. 2cm zespolonej z płytą GK od strony wewnętrznej klatki schodowej
- Lokalizacja sufitów podwieszanych zgodnie z opracowaniem projektu wnętrz.
- Przelew awaryjny dopasować do układu cegieł parapetu dachu

NR	OPIS REWIZJI	DATA
01		

Firma Architektoniczno-Budowlana **STYL** sp. z o.o.
80-236 Gdańsk, ul. Grunwaldzka 2

TEMAT	Projekt robót budowlanych przebudowy, rozbudowy oraz rewaloryzacji budynku zabytkowego z adaptacją na cele biurowe, Gdańsk ul. Lastadia 2, dz. nr 206/3 obr. 099
INWESTOR	„Gdańskie Wody" Sp. z o.o. 80-601 Gdańsk, ul. Prof. Andruszkiewicza 5
FAZA	Projekt wykonawczy
BRANŻA	Architektura
NAZWA RYSUNKU	Rzut III piętra
PROJEKTANT	mgr inż. arch. Tadeusz Miler upr. nr WBPP-NB-7210/173/83
OPRACOWUJĄCY	inż. arch. Stanisław Kühnel inż. arch. Justyna Konat
SPRAWDZAJĄCY	dr inż. arch. Wiesław Kupść upr. nr 1074/Gd/83

SKALA	DATA	BRANŻA	BUDynek	ELEMENT	PIĘTRO	ARKUSZ	REWIZJA
1:100	kwiecień 2017r.	A	02	01	P3	01	