


ZESTAWIENIE ŚLUSARKI  
skala 1:100

Oznaczenie na rysunku		SW1	DS 1.3	DS 1.2	DS 2	DS 1.1	DS 3.2	DS 3.1	DS 4.2	DS 4.1	DS 5.2	DS 5.1	DS 6.4	DS 6.3	DS 6.2	DS 6.1	OS 6
Wymiary w świetle ościeży (cm) (otworu w murze)	So		160	160	220	220	266	266	266	266	250	250	120	424	180	318	100
	Ho		230	230	230	215	380	380	380	380	290	290	210	215	300	300	100
Wymiary w świetle ościeżnicy (cm)	S	100+100	90+50	90+50	100+100	100+100	100+100	100+100	100+100	100+100	100+100	100+100	100	90	90	90+90	90
	H	220	220	220	220	205	220+150	220+150	220+150	220+150	220+70	220+70	200	205	205+95	220+80	90
Ilość sztuk		1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Schemat																	
Uwagi !		- przeszklenie szybu windowego - klasa odporonoci przeszklenia EI-60	- klasa odporności drzwi EI-30 - drzwi wyposażone w samozamykacze	- drzwi wyposażone w samozamykacze	- klasa odporności drzwi EI-30 - drzwi wyposażone w samozamykacze - drzwi z kontrolą dostępu	- klasa odporności drzwi EI-30 - drzwi wyposażone w samozamykacze - drzwi z kontrolą dostępu	- klasa odporności drzwi EI-30, - klasa odporności przeszklenia stałego EI-60 - drzwi wyposażone w samozamykacze - drzwi z kontrolą dostępu	- klasa odporności drzwi EI-30, - klasa odporności przeszklenia stałego EI-60 - drzwi wyposażone w samozamykacze - drzwi z kontrolą dostępu	- klasa odporności drzwi EI-30, - klasa odporności przeszklenia stałego EI-60 - drzwi wyposażone w samozamykacze - drzwi z kontrolą dostępu	- klasa odporności drzwi EI-30, - klasa odporności przeszklenia stałego EI-60 - drzwi wyposażone w samozamykacze - drzwi z kontrolą dostępu	- klasa odporności drzwi EI-30, - klasa odporności przeszklenia stałego EI-60 - drzwi wyposażone w samozamykacze - drzwi z kontrolą dostępu	- klasa odporności drzwi EI-30, - klasa odporności przeszklenia stałego EI-60 - drzwi wyposażone w samozamykacze - drzwi z kontrolą dostępu	- drzwi zewnętrzne, - profil izolowany termicznie - drzwi wyposażone w samozamykacze	- pomieszczenie biurowe	- drzwi wyposażone w samozamykacze	- klasa odporności drzwi EI-30, - klasa odporności przeszklenia stałego EI-60 - drzwi z kontrolą dostępu	- okno do kasy - klasa odporności EI-30 - odporność na włamanie - roleta antywłamaniowa

UWAGA:

- Profile aluminiowe, kolor wg projektu wnętrz.
- Szkło bezpieczne, hartowane, przeziernie.
- Przed zamówieniem ślusarki sprawdzić wymiary So i Ho na budowie i zweryfikować ilości i wymiary w zestawieniu.
- Drzwi znajdujące się w korytarzach i na klatce schodowej wyposażyc w samozamykacze.
- Wymiary profili dopasować zgodnie z wytycznymi wybranego producenta
- Wyposażenie w klamki i zamki uzgodnić z Inwestorem przed przystąpieniem do realizacji.
- Wszystkie drzwi wyposażyc w system Master Key

01		
NR	OPIS REWIZJI	DATA
Firma Architektoniczno-Budowlana 80-236 Gdańsk, ul. Grunwaldzka 2 <b>STYL</b> sp. z o.o.		
TEMAT	Projekt robót budowlanych przebudowy, rozbudowy oraz rewitalizacji budynku zabytkowego z adaptacją na cele biurowe, Gdańsk ul. Lastadnia 2, dz. nr 206/3 obr. 099	
INWESTOR	 „Gdańskie Wody” Sp. z o.o. 80-601 Gdańsk, ul. Prof. Andruszkiewicza 5	
FAZA	Projekt wykonawczy	
BRANŻA	Architektura	
NAZWA RYSUNKU	Zestawienie ślusarki	
PROJEKTANT	mgr inż. arch. Tadeusz Miller upr. nr WBPP-NB-7210/173/83	
OPRACOWUJĄCY	inż. arch. Stanisław Kühnel inż. arch. Yevhenii Tymchenko	
SPRAWDZAJĄCY	dr inż. arch. Wiesław Kupść upr. nr 1074/Gd/83	
SKALA	DATA	BRANŻA BUDYNEK ELEMENT PIĘTRO ARKUSZ REWIZJA
1:100	kwiecień 2017r.	A 02_03 Z 04