


ZESTAWIENIE STOLARKI
DRZWIOWEJ ZEWNĘTRZNEJ
skala 1:100

| Oznaczenie na rysunku | | Dz1 | Dz2 | Dz3 | Dz4 | Dz4' |
|---|----|--|--|--|---|--|
| Całkowity współczynnik przenikania ciepła | | U≤1,5W/m²*K | U≤1,5W/m²*K | U≤1,5W/m²*K | U≤1,5W/m²*K | U≤1,5W/m²*K |
| Wymiary w świetle ościeży otworu w murze | So | 212 | 138 | 147 | 103 | 118 |
| | Ho | 472 | 315 | 247 | 212 | 212 |
| Wymiary w świetle ościeżnicy | S | 95+95 | 60+60 | 65+65 | 90 | 90 |
| | H | 315+145 | 210+95 | 230 | 200 | 200 |
| Ilość | | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Schemat | | | | | | |
| Uwagi | | Główne drzwi wejściowe - <u>istniejące, dębowe - do renowacji</u> - kolor brązowy, szczeg. do uzgodnienia z projektantem - istniejące naświetle nad drzwiami - do renowacji, zmiana szkła na gładkie, pakiet dwuszybowy, - drzwi wyposażić w blokadę zamykania drzwi - system Keymasters | Drzwi z klatki schodowej na dziedziniec, dwuskrzydłowe, napowietrzające, otwierane ręcznie - drewniane sosnowe - szklenie gładkie, pakiet dwuszybowy, - kolor brązowy, szczeg. do uzgodnienia z projektantem - drzwi wyposażić w samozamykacze - system Keymasters - antywłamaniowe - układ płycin - wg projektu indywidualnego - drzwi z kontrolą dostępu - pow. geom. drzwi napowietrzających nie mniejsza niż 2,56m² | Drzwi z klatki schodowej bocznej na dziedziniec, dwuskrzydłowe, napowietrzające, otwierane ręcznie - drewniane sosnowe - kolor brązowy, szczeg. do uzgodnienia z projektantem - drzwi wyposażić w samozamykacze - system Keymasters - antywłamaniowe - układ płycin - wg projektu indywidualnego - drzwi z kontrolą dostępu - pow. geom. drzwi napowietrzających nie mniejsza niż 2,40m² | Drzwi drzwi do przedsionka z dźwigiem dla niepełnosprawnych - 1szt. - drewniane brzoźowe z okładziną ze sklejki wodoodpornej - kolor brązowy, szczeg. do uzg. z projektantem - system Keymasters - antywłamaniowe - układ płycin - wg proj. indywidualnego - kier. otwierania - prawe - drzwi z kontrolą dostępu | Drzwi z klatki bocznej napowietrzające - 1szt., otwierane ręcznie; - drewniane brzoźowe z okładziną ze sklejki wodoodpornej - kolor brązowy, szczeg. do uzg. z projektantem - drzwi na klatkę wyposażić w samozamykacz - 1 szt. - system Keymasters - antywłamaniowe - układ płycin - wg proj. indywidualnego - kier. otwierania - prawe - drzwi z kontrolą dostępu - pow. geom. drzwi napowietrzających nie mniejsza niż 1,80m² |

UWAGA

- Wszystkie wymiary istniejących otworów, krzywizn łuków pasować na budowie
- Podane wymiary sprawdzić na budowie przed zamówieniem drzwi.
- Drzwi antywłamaniowe
- Wszystkie drzwi wyposażić w system Keymasters
- Schematy ukazują widok drzwi od zewnątrz

| | | |
|---|---|--|
| 01 | | |
| NR | OPIS REWIZJI | DATA |
| Firma Architektoniczno-Budowlana STYL sp. z o.o. 80-236 Gdańsk, ul. Grunwaldzka 2 | | |
| TEMAT | Projekt robót budowlanych przebudowy, rozbudowy oraz rewaloryzacji budynku zabytkowego z adaptacją na cele biurowe, Gdańsk ul. Lastadia 41, dz. nr 197 obr. 099 | |
| INWESTOR |  „Gdańskie Wody” Sp. z o.o. 80-601 Gdańsk, ul. Prof. Andruszkiewicza 5 | |
| FAZA | Projekt wykonawczy | |
| BRANŻA | Architektura | |
| NAZWA RYSUNKU | Zestawienie stolarki drzwiowej zewnętrznej | |
| PROJEKTOWAŁ: | mgr inż. arch. Tadeusz Miler | |
| NR UPRAWNIENI: | upr. nr WBPP-NB-7210/173/83 | |
| OPRACOWAŁ: | mgr inż. arch. Iwona Pelplińska inż. arch. Justyna Konat | |
| SPRAWDZAJĄCY | dr inż. arch. Wiesław Kupść upr. nr 1074/Gd/83 | |
| SKALA | DATA | BRANŻA BUDYNEK ELEMENT PIĘTRO ARKUSZ REWIZJA |
| 1:100 | kwiecień 2017r. | A 41 03 Z 02 |